

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

grande capacité AEP  
stable

ANODE ELECTRONIQUE PROTECTION



2 ans : thermostats et résistances.  
5 ans : cuve dans le cadre d'une garantie totale pièces + main d'œuvre et déplacement (forfait).

**Installation verticale au sol.**  
**Résistance thermoplongée inox.**  
**Degré de protection contre l'humidité IP25.**


Thermostat de sécurité électronique.  
Témoin lumineux de fonctionnement.  
Interrupteur marche/arrêt.  
Manchons d'isolation diélectrique.  
Câble de raccordement électrique.  
Forme cylindrique.  
Raccordement d'eau 20/27M.  
Tension monophasé 230V /1F/50Hz.  
Régulation température 40° à 81°C..  
Pression maximum de travail 7 bars.  
Puissance 3000W.

Capacité litres	Nbre résist + puissance	Réf.
250 litres	3 x 1000W	NF 7800-250
300 litres	3 x 1000W	NF 7800-300

**PIECES DE RECHANGE**

Carte électronique	7709-250
Résistance 1000W	7702-2000

Votre installateur conseil **Hammel** ROBINETTERIE



Capacité	A	B	C	D	E	F	G
250 L	1482	1430	575	570	287	232	500
300 L	1740	1668	575	570	287	232	500

F7800-250-0712

\* La garantie pour défaut de matière et/ou de fabrication des produits présentés est acquise à l'acheteur, pendant la durée énoncée, sous réserve que l'installation et l'utilisation du produit concerné soit conforme aux règles habituelles en la matière.

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**