

## petite capacité réversible Slim Eco



2 ans : thermostats et résistances.  
5 ans : cuve dans le cadre d'une garantie totale pièces + main d'œuvre et déplacement (forfait).

**Réversible : Installation verticale ou horizontale vers la droite.**

**Résistance hors d'eau thermogainée indépendante : permet un changement sans vidange.**

**Degré de protection contre l'humidité IP24.**

**Epaisseur isolation : 28mm.**

Isolation sans CFC.

**Anode magnésium sacrificielle.**

**Thermostat avec manette de régulation en façade.**

Thermostat interne.

Thermostat de sécurité.

Témoin lumineux de fonctionnement.

Manchons d'isolation diélectrique.

Câble de raccordement électrique.

Forme cylindrique.

Raccordement d'eau 15/21.

Tension monophasé 230V.


Température maximum 65°C.

Capacité litres	Nbre résist + puissance	Réf.
75	2x800W	<b>7702-75</b>
100	2x800W	<b>7702-100</b>

### PIECES DE RECHANGE

Thermostat simple bulbe	<b>7703-75-100</b>
Résistance 800W	<b>7702-1400</b>
Joint de bride	<b>7095-12</b>

Votre installateur conseil **Hammel** ROBINETTERIE



Capacité	A	B	D	E	F	G	H	I	K
<b>75 L</b>	160	120	1131	340	700	250	380	395	1135
<b>100 L</b>	160	120	1446	340	800	250	380	395	1450

F7702-75-0712

\* La garantie pour défaut de matière et/ou de fabrication des produits présentés est acquise à l'acheteur, pendant la durée énoncée, sous réserve que l'installation et l'utilisation du produit concerné soit conforme aux règles habituelles en la matière.

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**