



Structure robuste testée à 400Kg selon norme NF XP D12-208.
 Revêtement Epoxy anti-corrosion 25 ans.
 Large plage de réglage en hauteur et en profondeur.
 Alimentation directe à l'intérieur du réservoir évitant tout risque de fuite.
 Connection par robinet 1/4 de tour sphérique.
 Plaque de commande compacte 3/6 litres.
 Réservoir en polystyrène choc injecté 6 à 9 litres,
 isolé de l'intérieur pour augmenter l'efficacité anti-bruit et anti-condensation.
 Robinet flotteur silencieux NF.
 Mécanisme économiseur d'eau NF.
 Kit d'évacuation coudé 100mm.
 2 fixations au sol et 2 fixations au mur.

Bâti-chasse	Réf.
Mural	NF 5808-2

PIECES DETACHEES	Réf.
Robinet flotteur silencieux	NF 5808-03
Mécanisme économiseur d'eau	NF 5808-44
Plaque monocommande blanche	5808M-32
Plaque monocommande chromée	5808M-42
Plaque 3/6 litres blanche	5808-32
Plaque 3/6 litres chromée	5808-42
Kit d'évacuation coudée ø100	5808-100
Kit d'évacuation droite ø100	5808-110
Coude d'alimentation	5808-200
Manchon d'alimentation	5808-210

Votre installateur conseil **Hammel**
ROBINETTERIE

