

Radiateurs Delta Chauffage central



ELEMENTS TUBULAIRES DROITS BLANCS

Radiateur sèche-serviettes en acier.
Collecteurs en demi-verticale ovale 40x30mm.
Tubes horizontaux ø22mm.
Raccordement 15/21.
Double peinture RAL 9016 : anaphorèse et poudres.
Pression d'exercice maximum 6 bars.
Livré avec kit de fixation réglable.
Livré sans raccord de réglage, ni robinetterie de chauffage.
Résistance en option.

Puissances thermiques en Watts pour $\Delta t = 50 K$ - DIN EN 442

H. mm	L. mm	I mm	Nbre tube	Δt 50K Watt	Contenance eau		Réf.
1200	500	450	20	514	4,8		700-500
1605	500	450	27	698	5,9		700-700
1785	600	550	31	904	8,3		700-900

Votre installateur conseil

KIT ELECTRIQUE



En montant une résistance électrique moyennant l'utilisation du raccord en T 15/21 chromé (fourni), on obtient la possibilité de fonctionnement "mixte", très utile lorsque l'installation de chauffage n'est pas en fonction.
Boîtier électrique digital programmable.
Dim. boîtier : larg. 8cm, haut. 7cm.

BLANC

Puissance	Réf.
500 W	1757-500
750 W	1757-750
1000 W	1757-1000
1250 W	1757-1250

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE