




Installation verticale.
Résistance thermoplongée inox.
Degré de protection contre l'humidité IP24.
Epaisseur isolation : 32,5mm.
Anode magnésium.
Thermostat interne. Thermostat de sécurité.
Témoin lumineux de fonctionnement.
Manchons d'isolation diélectrique.
Câble de raccordement électrique.
Forme cylindrique. Raccordement d'eau 20/27.
Tension monophasé 230V.
Régulation température 70°C (81°C pour le 200 litres).

Capacité litres	Nbre résist + puissance	Réf.
100	2x800W	NF 7700-100B
150	2x900W	NF 7700-150B
200	2x1200W	NF 7700-200B

PIECES DE RECHANGE

Thermostat simple bulbe 100 à 150L	7703-50-200
Thermostat double bulbe 200L	7703-15
Thermostat sécurité 100 à 150L	7704-50-200
Résistance 800W	7702-1400
Résistance 900W	7702-1600
Résistance 1200W	7702-1200
Joint de bride	7095-12

Votre installateur conseil **Hammel**
ROBINETTERIE



Capacité	A	B	D	E	F	G	H	I	K
100 L	230	175	917	440	435	250	500	522	923
150 L	230	175	1255	440	790	250	500	522	1261
200 L	230	175	1583	440	790	250	500	522	1589

F7700-100B-0712

* La garantie pour défaut de matière et/ou de fabrication des produits présentés est acquise à l'acheteur, pendant la durée énoncée, sous réserve que l'installation et l'utilisation du produit concerné soit conforme aux règles habituelles en la matière.

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**