

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

grande capacité chantier stable



Installation verticale au sol.
Résistance thermoplongée inox.
Degré de protection contre l'humidité IP25D.


Epaisseur isolation : 35mm.
Anode magnésium.
Thermostat interne.
Thermostat de sécurité.
Témoin lumineux de fonctionnement.
Manchons d'isolation diélectrique.
Câble de raccordement électrique.
Forme cylindrique.
Raccordement d'eau 20/27.
Tension monophasé 230V / 50 Hz.
Régulation température 82°C ±3°C.
Pression maximum de travail 7 bars.
Puissance 2700W.

Capacité litres	Nbre résist + puissance	Réf.
250	3x900W	7700-250B
300	3x900W	7700-300B

PIECES DE RECHANGE

Thermostat double bulbe	7703-15
Résistance 900W	7702-1600
Joint de bride	7027-48

Votre installateur conseil **Hammel** ROBINETTERIE



Capacité	A	B	C	D	E	F	G
250 L	1482	1430	575	570	287	232	500
300 L	1740	1668	575	570	287	232	500

F7700-300B-0712

* La garantie pour défaut de matière et/ou de fabrication des produits présentés est acquise à l'acheteur, pendant la durée énoncée, sous réserve que l'installation et l'utilisation du produit concerné soit conforme aux règles habituelles en la matière.

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**