

Sanitaire Thermo'clock Salmson



Pour installation sanitaire neuf ou rénovation (systèmes industriels, circuits solaires, installations domestique). Une température maîtrisée dès l'ouverture du robinet, pas d'eau stagnante dans la boucle ECS.

Pratique :

Faible encombrement : corps de pompe G1" adapté aux installations sanitaires standards.

Connexion électrique rapide par clips.

Afficheur rétro éclairé pour une meilleure visibilité.

Simple :

Réglages des paramètres par un seul bouton "push and turn".

Synchronisation automatique avec la chaudière.

Sécurité :

Mémorisation des réglages en cas de coupure courant.

Offre complète :

Clapet vanne intégré.

Connexion électrique rapide.

Boîte à bornes multi positions.

Programmeur intégré pour un fonctionnement selon les besoins des habitants : économie d'énergie.

Régulation de température : pas de temps perdu à attendre l'eau chaude.

Désinfection thermique automatique.

230V - 2 pôles - 50 Hz.

Débits jusqu'à 0,45m³/h.

Pression de service maxi : 10 bars.

Température maxi boucle : +80°C

Plage de température circulateur : 0° à +95°C

Classe d'isolation : 155 (F).

Conforme à la norme NF EN 60.335.2.51 CE

Modèle	Entr'axe	Diam. racc	DN	Réf.
SB04-15T	138mm	26/34	15	4830

Votre installateur conseil **Hammel** ROBINETTERIE

