

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE

grande capacité
réversible

MONTAGE REVERSIBLE



2 ans : thermostats et résistances.
5 ans : cuve dans le cadre d'une garantie totale pièces + main d'œuvre et déplacement (forfait).



Réversible : Installation verticale ou horizontale vers la droite.

Résistance hors d'eau thermogainée indépendante : permet un changement sans vidange.

Degré de protection contre l'humidité IP24.

Epaisseur isolation : 41,5mm. Isolation sans CFC.

Anode magnésium sacrificielle.

Thermostat avec manette de régulation en façade.

Thermostat de sécurité. Témoin lumineux de fonctionnement.

Interrupteur marche/arrêt.

Manchons d'isolation diélectrique.

Câble de raccordement électrique.

Forme curviligne. Raccordement d'eau 20/27.

Tension monophasé 230V.


Régulation température 70°C (81°C pour le 200 litres).

Capacité litres	Nbre résist + puissance	Réf.
75	2x800W	7700-75
100	2x800W	7700-100
150	2x900W	7700-150
200	2x1200W	7700-200

PIECES DE RECHANGE

Thermostat simple bulbe	7703-50-200
Thermostat de sécurité 75 litres	7704-50-200
Thermostat de sécurité 100 litres	7704-50-300
Thermostat de sécurité 150 litres	7704-50-400
Thermostat de sécurité 200 litres	7704-50-500
Résistance 800W	7702-1400
Résistance 900W	7702-1600
Résistance 1200W	7702-1200
Joint de bride	7095-12

Votre installateur conseil **Hammel** ROBINETTERIE



Capacité	75 L	100 L	150 L	200 L
A	230	230	230	230
B	175	175	175	175
D	738	915	1253	1584
E	440	440	440	440
F	280	435	790	790
G	250	250	250	250
H	489	489	489	489
I	516	516	516	516
J	489	489	489	489

F7700-75-0712

* La garantie pour défaut de matière et/ou de fabrication des produits présentés est acquise à l'acheteur, pendant la durée énoncée, sous réserve que l'installation et l'utilisation du produit concerné soit conforme aux règles habituelles en la matière.

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**