

grande capacité thermo-gainé stable



2 ans : thermostats et résistances.
5 ans : cuve dans le cadre d'une garantie totale pièces + main d'œuvre et déplacement (forfait).

Installation verticale au sol.
Résistance hors d'eau thermogainée indépendante.
Degré de protection contre l'humidité IP25D.

Epaisseur isolation : 34,5mm.
Anode magnésium sacrificielle.

Thermostat interne.

Thermostat de sécurité.

Témoin lumineux de fonctionnement.

Manchons d'isolation diélectrique.

Câble de raccordement électrique.

Forme cylindrique.

Raccordement d'eau 20/27.

Tension monophasé 230V transformable en 230V triphasé ou 400V monophasé.

Régulation température 82°C ±3°C.

Pression maximum de travail 7 bars.


Puissance 3000W.

Capacité litres	Nbre résist + puissance	Réf.
250	3x1000W	7700-250
300	3x1000W	7700-300

PIECES DE RECHANGE

Thermostat triphasé	7709-50-300
Résistance 1000W	7702-2000
Joint de bride	7027-48

Votre installateur conseil **Hammel** ROBINETTERIE



Capacité	A	B	C	D	E	F	G
250 L	1482	1430	575	570	287	232	500
300 L	1740	1668	575	570	287	232	500

F7700-300-0712

* La garantie pour défaut de matière et/ou de fabrication des produits présentés est acquise à l'acheteur, pendant la durée énoncée, sous réserve que l'installation et l'utilisation du produit concerné soit conforme aux règles habituelles en la matière.

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**