



n° 14/04-898



Principalement utilisé pour plancher chauffant à basse température, chauffage central traditionnel, distribution sanitaire eau chaude et eau froide.

A.C.S qualité alimentaire / organoleptique.

Classe 2 (50°C - 6 bars) : chauffage par le sol (basse température).

Classe ECFS (60°C - 6 bars) : distribution sanitaire.

Classe O (90°C - 4 bars) : chauffage radiateurs.

Distribution d'eau froide ou glacée (température mini. de 5°C - PMA 10 bars).

Température accidentelles de pointe : +110° et -30°C.

Non conducteur.

Atténuation phonique.

Pas d'entartrage.

Amortissement des coups de bélier.

Insensible à la corrosion.



COURONNE DE TUBE BLEU

Couronne en mètre	Dimensions	Réf.
100	10/12	56112-12
240	10/12	56124-12
100	13/16	56112-16
240	13/16	56124-16
100	16/20	56112-20
240	16/20	56124-20
50	20/25	56112-25

COURONNE DE TUBE ROUGE

Couronne en mètre	Dimensions	Réf.
100	10/12	57112-12
240	10/12	57124-12
100	13/16	57112-16
240	13/16	57124-16
600	13/16	104-16-600S
802	13/16	104-16-800S
100	16/20	57112-20
240	16/20	57124-20
50	20/25	57112-25

Votre installateur conseil



EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**