

Limiteur de sécurité thermostatique



La garantie couvre uniquement les défauts de matière et fabrication, à compter de la date de fabrication gravée sur le corps.



MODELE REGLABLE - TYPE RU


Diamètre	Réf.
15/21	232-15S
20/27	232-20S

MODELE NON REGLABLE - TYPE NR

Diamètre	Réf.
15/21	233-15S
20/27	233-20S

- Applications :**
- Sortie de chauffe-eau domestique.
 - Entrée de salle de bain, cuisine et douche (collectivités).
 - Corps en laiton nickelé haute qualité.
 - Monté en triple mâle.
 - 2 clapets anti-retour intégrés.
 - Sécurité anti-brûlures.
 - Sécurité anti-légionnelles.
 - Sécurité intégrée en moins de 3 secondes, en cas de coupure d'eau froide.
 - Débit minimum 4 l/min.
 - Débit à 3 bars : 34 l/min.
 - Pression statique maximum 10 bars.
 - Pression dynamique maximum 5 bars.
 - Température réglable de +35° à 50°C.

Votre installateur conseil **Hammel**
ROBINETTERIE



Références	A	B	C	D	E	F	G
232-15S	114	26	68	41	29	72	129
232-20S	128	33	68	49	29	72	136
233-15S	114	26	68	43	29	63	124
233-20S	125	33	68	49	29	63	130

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**