



### Le tout en un :

Conformité de l'installation - Gain de temps - Satisfaction client

#### Un produit **COMPACT**

permet de regrouper tous les accessoires d'adduction d'eau dans un minimum de place.

#### **CONFORME**

tous les accessoires sont prévus pour être conforme à la réglementation (règlement sanitaire titre 1, art. 16)

#### **GAIN DE TEMPS**

possibilité de préfabrication en atelier (gain de temps sur la mise en œuvre).

#### **STANDARDISÉ**

s'adapte à toutes les configurations d'adduction d'eau domestique.

Composé de :

- Robinet d'arrêt avant compteur 20/27 : permet la coupure générale de l'arrivée d'eau.
- Compteur d'eau froide agréé CEE, calibre 15 : pour contrôler la consommation et détecter les fuites entre le compteur général et l'habitation.
- Clapet anti-pollution : évite un retour d'eau dans le réseau de distribution public.
- Réducteur de pression RH, pré-réglé à 3 bars, pression maxi. 20 bars : sécurise l'installation sanitaire en évitant les coups de bélier.
- Manomètre pour réducteur de pression, 0 à 10 bars : facilite le réglage de la pression.
- Vanne mâle femelle 20/27 à poignée plate PN32 : permet d'isoler le kit.
- Rouleau de téflon, 12mm x 12 mètres : pour l'étanchéité de chaque élément.

Votre installateur conseil

**Hammel**  
ROBINETTERIE

Réf.

**KIT ADD1**

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**