

PACK WC SUSPENDU

Bâti-chasse universel avec cuvette et abattant



Votre installateur conseil **Hammel** ROBINETTERIE

BATI-CHASSE NF

- Structure robuste testée à 400Kg selon norme NF XP D12-208.
- Revêtement Epoxy anti-corrosion 25 ans.
- Large plage de réglage en hauteur et en profondeur.
- Alimentation directe à l'intérieur du réservoir évitant tout risque de fuite.
- Connection par robinet 1/4 de tour sphérique.
- Plaque de commande compacte 3/6 litres.
- Réservoir en polystyrène choc injecté 6 à 9 litres, isolé de l'intérieur pour augmenter l'efficacité anti-bruit et anti-condensation.
- Robinet flotteur silencieux NF.
- Mécanisme économiseur d'eau NF.
- Kit d'évacuation coudé 100mm.
- 6 fixations au sol ou 2 au sol + 2 au mur.

CUVETTE SUSPENDUE NF

- Cuvette porcelaine vitrifiée.
- Sortie horizontale.
- Livrée avec abattant double blanc polypropylène antistatique 0,9Kg.

Bâti-chasse	Réf.
Universel	NF P7850-30

PIECES DETACHEES	Réf.
Robinet flotteur silencieux	NF 5808-03
Mécanisme économiseur d'eau	NF 5808-44
Plaque monocommande blanche	5808M-32
Plaque monocommande chromée	5808M-42
Plaque 3/6 litres blanche	5808-32
Plaque 3/6 litres chromée	5808-42
Kit d'évacuation coudée ø100	5808-100
Kit d'évacuation droite ø100	5808-110
Coude d'alimentation	5808-200
Manchon d'alimentation	5808-210

