

PACK WC SUSPENDU

## Bâti-chasse au sol avec cuvette et abattant



### BATI-CHASSE NF

Double chassis.

Structure robuste testée à 400Kg selon norme NF XP D12-208.

Revêtement Epoxy anti-corrosion 25 ans.

Large plage de réglage en hauteur et en profondeur.

Alimentation directe à l'intérieur du réservoir évitant tout risque de fuite.

Connection par robinet 1/4 de tour sphérique.

Plaque de commande compacte 3/6 litres.

Réservoir en polystyrène choc injecté 6 à 9 litres, isolé de l'intérieur pour augmenter l'efficacité anti-bruit et anti-condensation.

Robinet flotteur silencieux NF.

Mécanisme économiseur d'eau NF.

Kit d'évacuation coudé 100mm.

6 fixations au sol.

### CUVETTE SUSPENDUE NF

Cuvette porcelaine vitrifiée.

Sortie horizontale.

Livrée avec abattant double blanc polypropylène antistatique 0,9Kg.

Bâti-chasse	Réf.
Au sol	P7850-20

### PIECES DETACHEES

	Réf.
Robinet flotteur silencieux	5808-03
Mécanisme économiseur d'eau	5808-44
Plaque monocommande blanche	5808M-32
Plaque monocommande chromée	5808M-42
Plaque 3/6 litres blanche	5808-32
Plaque 3/6 litres chromée	5808-42
Kit d'évacuation coudée ø100	5808-100
Kit d'évacuation droite ø100	5808-110
Coude d'alimentation	5808-200
Manchon d'alimentation	5808-210

Votre installateur conseil

