



ANODE ELECTRONIQUE PROTECTION



2 ans : thermostats et résistances.
5 ans : cuve dans le cadre d'une garantie totale pièces + main d'œuvre et déplacement (forfait).

Installation verticale.

Résistance hors d'eau thermogainée indépendante :
permet un changement sans vidange.
Degré de protection contre l'humidité IP24.

Epaisseur isolation : 32,5mm.

Anode de protection en titane.

Thermostat de régulation interne. Thermostat de sécurité.

Témoin lumineux de fonctionnement.

Interrupteur marche/arrêt.

Témoin lumineux AEP. Manchons d'isolation diélectrique.

Câble de raccordement électrique. Forme cylindrique.

Raccordement d'eau 20/27.

Tension monophasé 230V.


Régulation température 81°C.

Capacité litres	Nbre résist + puissance	Réf.
150	2x900W	NF 7800-150
200	2x1200W	NF 7800-200

PIECES DE RECHANGE

Carte électronique	7709-150
Thermostat double bulbe	7703-15
Résistance 900W	7702-1600
Résistance 1200W	7702-1200
Joint de bride	7095-12

Votre installateur conseil **Hammel** ROBINETTERIE



Capacité	A	B	D	E	F	G	H	I	K	L
150 L	230	175	1255	440	790	250	500	522	1197	1269
200 L	230	175	1583	440	790	250	500	522	1525	1597

F7800-150-0712

* La garantie pour défaut de matière et/ou de fabrication des produits présentés est acquise à l'acheteur, pendant la durée énoncée, sous réserve que l'installation et l'utilisation du produit concerné soit conforme aux règles habituelles en la matière.

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**