



## Panneau de douche TEMPOMIX :

### DESCRIPTIF

Panneau de douche TEMPOMIX inox satiné, à poser en applique, avec mitigeur temporisé, pomme de douche inviolable en laiton massif chromé. Débit régulé à 6 l/min avec diffuseur antitartre à jet orientable (verrouillable par l'installateur), et limitation de la température maximale. Alimentation cachée par flexibles, sans robinet d'arrêt. Garantie 10 ans. Marque DELABIE type Panneau de douche TEMPOMIX inox. Réf. 790110 (ou équivalent approuvé)

x Réf. : 790110 : finition inox satiné, sans porte savon

» • Prévoir un porte-savon, et un siphon de sol (voir en bas de page)



### FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

- Ouverture de l'écoulement par pression sur le volant-poussoir.
- Fermeture automatique temporisée 30 sec.
- Sélection de température par rotation du volant-poussoir.
- Destination : tous lieux publics à forte fréquentation.

### LES AVANTAGES PRODUIT

- ESTHETIQUE incomparable aux systèmes à tuyauteries apparentes.
- ECONOMIE D'EAU supérieure à 80 % : fermeture automatique temporisée à 30 sec et débit régulé à 6 litres/min.
- RESISTANCE AU VANDALISME : indémontable par l'utilisateur (fixations cachées, extrémités bouchées et absence de prise).
- SECURITE : limitation de température maximale réglable par l'installateur.
- FIABILITE : endurance inégalée, supérieure à 500 000 manoeuvres, et mécanisme indérégable en matériaux antitartre et anticorrosion. Système de temporisation à rainure autonettoyante.
- ENTRETIEN LIMITE : diffuseur à buse antitartre
- MAINTENANCE AISEE : cartouche interchangeable accessible sans dépose du panneau.
- GARANTIE 10 ANS

790110

