



TEMPOMATIC 2 :

DESCRIPTIF

Robinet électronique de lavabo, à poser sur plage, avec alimentation secteur 230/12V (boîtier électronique indépendant). Détection infrarouge. Débit pré-réglé à 3 litres/min ajustable de 1,5 à 6 l/min. Brise-jet à débit réglable, et sécurité antiblocage en écoulement. Rinçage périodique afin d'éviter les stagnations dans le réseau en cas de non utilisation prolongée. Corps en laiton massif chromé et fixation renforcée par 2 tiges inox et écrous. Flexible PEX avec filtre et électrovanne M 3/8". Boîtier électronique IP65 indépendant et détecteur antichoc. Marque DELABIE type TEMPOMATIC 2 secteur 230/12V. Réf. 444000 (ou équivalent approuvé).

x Réf. : 444000 : avec boîtier 230/12V

- » • Prévoir un mitigeur type PREMIX Confort pour l'alimentation du robinet en eau mitigée. (voir en bas de page)
- Rinçage Périodique programmé pendant 60 sec toutes les 24 h après dernière utilisation.



FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

- Fonctionnement : Ouverture/fermeture automatique dès présentation/retrait des mains. Rinçage périodique antiprolifération bactérienne (écoulement de 60 sec programmé 24 h après dernière utilisation)
- Destination : sanitaires publics, secteur médical, industrie alimentaire, installations pour moins-valides, bureaux, restaurants, ...

LES AVANTAGES PRODUIT

- ESTHETIQUE : fluide, intemporel et high-tech.
- DÉBIT CONSTANT : brise jet régulé à 3 l/min à 3 bar (débit réglable si pression <3bar) (Brevet DELABIE).
- ECONOMIE D'EAU proche de 90 % par rapport aux robinetteries classiques (durée et débit d'écoulement inférieurs).
- RESISTANCE AU VANDALISME : fixation renforcée et cellule de détection anti-choc.
- HYGIENE TOTALE sans contact manuel, évitant la propagation des bactéries/germes transportés par les mains. Rinçage périodique : pas d'eau en stagnation : limite le développement de niches bactériennes.
- SECURITE ANTIBLOCAGE : évite tout blocage en écoulement continu (fermeture automatique après 45 sec de détection continue, en cas de malveillance, puis réinitialisation automatique).
- MAINTENANCE AISEE : modules indépendants accessibles séparément et leds témoins d'aide au diagnostic.

- FIABILITE : électrovanne insensible à la corrosion. Détection de présence indérégable.
- GARANTIE 3 ANS

444000

